

REGOLATORE DI LIVELLO PER ACQUE REFLUE

Regolatore di livello per acque reflue ed acque chiare ad azionamento verticale. Insensibile ad umidità e condensa.

ARCHIMEDE controlla il riempimento svuotamento di serbatoi e cisterne pur non essendo immerso nel liquido controllato. Questo particolare funzionamento lo rende inattaccabile dai saponi e materiali agglomeranti oltreché facilmente installabile in serbatoi o pozzetti di ridotte dimensioni occupando solo 8x22 cm di ingombro.

Posizionato verticalmente in sospensione nel punto di massimo livello, grazie al suo corpo galleggiante non appena sollevato dal liquido ARCHIMEDE interagisce con la centralina elettronica che provvede al controllo temporizzato dell'elettropompa.

Il differenziale è regolabile in funzione del volume del serbatoio e della portata dell'elettropompa.

Regolatore Sospeso ad azionamento VERTICALE Suspended level control VERTICAL action


LEVEL SWITCH FOR SEWER SYSTEMS

Liquid level control suitable for sewage and clean water, vertical action. Insensitive to humidity and water condensation.

ARCHIMEDE controls the filling/emptying of tanks and cisterns without to be submersed into the liquid.



ARCHIMEDE vertically and suspended installed on the maximum liquid level point, thanks to his working action, can control sewer waters containing residues of suspended agglomerations by means the electronic circuit that foresees a pump timed action. Very easy to install into small sump pits thanks to reduced size 8x22 cm dimensions.

The working of the pump is adjustable in relation to the tank volume and the pump performances.



Lunghezza cavo
Cable lenght
indicare i metri di cavo, es.:
indicate the cable lenght e.g.:
5 metri - meters = 05
10 metri - meters = 10


INSTALLAZIONE/INSTALLATION





Pump On



2 cm+




Pump Stop



=



DELAYED PUMP STOP
STOP POMPA RITARDATO

ARCHIMEDE PANELS control pump 1/16 TE

CONTROL PUMP 1/16 TE

QUADRO MONOFASE oppure TRIFASE con timer e ingresso per 1 oppure 3 "ARCHIMEDE SWITCH" (marcia pompa 1 - pompa 2 se prevista + allarme di troppo pieno).

Completo di timer per ritardare lo spegnimento della pompa al fine di consentire il completo svuotamento del pozzetto.

Completo di protezione AMPEROMETRICA regolabile del MOTORE (maggiori dettagli a pag. 39/40)



CONTROL PUMP 1/16 TE

SINGLE PHASE or THREE PHASE control panel with 1 or 3 ARCHIMEDE SWITCHES INPUTS (pump 1 start + pump 2 if foresees - too high alarm level). Complete with timer for the pump STOP delay time necessary for the complete emptying of the sump pit.

Complete with adjustable AMPEROMETRIC motor protection (more details on pag 39/40)

CODIFICAZIONE

Elettropompe- Electropumps

D B D

B = 1 pompa - One Pump
C = 2 pompe- Two pumps

N.B. Il quadro può essere alimentato in MONO & TRIFASE, comando diretto POMPE MONO & TRIFASE

The panel can be powered SINGLE & THREEPHASE for SINGLE & THREEPHASE PUMPS

