

## REGOLATORE DI LIVELLO

Regolatore di livello a galleggiante insensibile all'umidità ed alla condensa (brevettato) stagni fino a 100 m di profondità, contatto elettrico commutatore, meccanico.

### IMPIEGO

Controllo di livello per riempimento e svuotamento di serbatoi o cisterne.

La serie WRAS APPROVED è stata testata e certificata dall'Istituto WRc-NSF Ltd secondo quanto richiesto dal United Kingdom Regulations/Byelaws (Scotland).

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo esterno in Polietilene pressosoffiato in un unico pezzo.
- Camera interna in unico pezzo pressosoffiato per la sede del commutatore e della sfera.
- Sfera in metallo inossidabile.
- Iniezione di poliuretano espanso a cellule chiuse non igroscopiche, che elimina ogni residuo di aria all'interno del corpo del regolatore sigillandolo ermeticamente.
- Pressione max. di lavoro 10 bar

## FLOAT SWITCH

Float switch insensitives to humidity and condensation (patented) water resistant up to 100 m deep, with electric contacts commutator, mechanics.



### USE

Level control for filling and emptying tanks or cisterns

The WRAS APPROVED serie has been tested and certified by WRc-NSF Ltd institute in accordance with United Kingdom Regulations/Byelaws (Scotland).

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Single outer casing piece in blowmoulded Polyethylene
- Inner chamber built as a single blowmoulded piece for the commutator and ball seat
- Stainless steel ball
- Non-hygroscopic closed cells injection of expanded polyurethane in the regulator to eliminate air and to seal hermetically the unit
- Max. working pressure 10 bar



SENZAMERCURIO  
WITHOUT MERCURY



#### CODIFICAZIONE

A A B [ ] [ ] W [ ]


Lunghezza cavo indicare i metri di cavo, es.:  
Cable length indicate the cable length, e.g:  
5 metri = 05 meters  
10 metri = 10 meters

Contrappeso - Counterweight  
0 = senza contrappeso - without counterweight  
1 = contrappeso 110 gr - complete with 110 gr. counterweight

**WRAS**  
APPROVED  
PRODUCT





# INSTALLAZIONE/INSTALLATION



A) Terminali Nero e Marrone - Con questi contatti il Galleggiante CHIUDE ALTO - APRE BASSO  
Wires Black and Brown - with these contacts the Float Switch CLOSSES UP - OPENS DOWN



B) Terminali Blu e Marrone - Con questi contatti il Galleggiante CHIUDE BASSO - APRE ALTO  
Wires Blue and Brown - with these contacts the Float Switch CLOSSES DOWN - OPENS UP



ACCESSORI A RICHIESTA  
ACCESSORIES ON REQUEST



CONTRAPPESO STANDARD  
STANDARD COUNTERWEIGHT

TENSIONE ESERCIZIO RATED VOLTAGE	CARICO LOAD	IP	TEMPERATURA ACQUA WATER TEMPERATURE	PRESSIONE MAX MAX PRESSURE	TIPO CONTATTO CONTACT FORM
230V c.a. 50 Hz	10 A (4) A 250 V A.C.	68	45°C	10 BAR	SPDT