

HYDROMARINE

12 - 24 V c.c.

BREVETTATO
PATENTED



PRESSOFLUSSOSTATO RIARMO MANUALE

Pressoflussostato elettronico per il comando e la protezione contro la marcia a secco di elettropompe 12/24V c.c..

Cavi con SPINA e PRESA forniti su richiesta



PRESSURE FLOW CONTROL MANUAL RESET

Electronic pressure - flow control against dry running and 12/24V d.c. power supply pumps



Cables with PLUG and SOCKET supplied on request

CODIFICAIONE

F C I 2 4 1 2



ISTRUZIONI



PRESSIONE DI PARTENZA REGOLABILE
ADJUSTABLE PUMP START PRESSURE

ALIMENTAZIONE	POTENZA MOTORE	TIPO CONTATTO	IP	TEMPERATURA ACQUA	PORTATA MAX	PORTATA MINIMA	PRESSIONE START
POWER SUPPLY	MOTOR LOAD	CONTACT FORM		WATER TEMPERATURE	MAX FLOW	MINIMUM FLOW	STARTING PRESSURE
12-24 V c.c.	5 A c.c.	12-24 V C.C	65	60°C	100 l/m	1 l/m	REGOLABILE ADJUSTABLE 1 : 3 BAR